

**A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
(KSH)
LOGÓ HASZNÁLATÁNAK TECHNIKAI
FELTÉTELEI**

KSH-LOGÓ HASZNÁLATA



- A logó a Központi Statisztikai Hivatal vizuális azonosítója.
- Egyedi szimbólum, amit mindig – az arculati szabályok figyelembevételével – a megfelelő méretben és színváltozatban kell használni.

Figyelem!

- A logóhasználati előírások mindkét nyelvre (magyar, angol) ugyanúgy érvényesek!
- A KSH-logó az itt bemutatott változatoktól eltérő színben nem használható!


A LOGÓ TÍPUSAI

Elsődleges, négy színű logó

- Az elsődleges logó használata ajánlott.
- Amennyiben a logó nem fehér alpra vagy önálló flekkre kerül, abban az esetben a fehérek megtartása miatt az elsődleges logó mutációját, azaz a rövidített logót használjuk.

Rövidített logó



| Elem | Betűtípus | Színösszetétel |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Szimbólum (rövidített logó) | KSH: DIN Next Rounded LT Pro (Bold) | KSH: C=0, M=0, Y=0, K=85 |
| Szöveges blokk | DIN Next Rounded LT Pro (Bold) | C=0, M=0, Y=0, K=85 |
| Trikolór szimbólum | – |  C=0, M=100, Y=100, K=0 C=0, M=0, Y=0, K=0 C=75, M=20, Y=100, K=0 |

A KSH logó használatának technikai feltételei

- Az elsődleges logó helyett használható a rövidített logó.

Fekete-fehér színű és szürkeárnyaltos logó

- A trikolor szimbólum nem használható a fekete-fehér színű és a szürkeárnyaltos logónál.
- Amikor a színek száma korlátozott vagy a színes alapváltozat nem jeleníthető meg jó minőségben, akkor a logót **fekete színben** kell használni.
- A szürkeárnyaltos logó alkalmazásai:
 - csak 1 szín szükséges,
 - lehetséges az árnyaltos alkalmazás,
 - nem megengedett az eltérés a **fekete szín** alkalmazásától.

Angol nyelvű logó

- A logót fekete színben kell használni, amikor:
 - a színek száma korlátozott,
 - az alapváltozat nem jeleníthető meg jó minőségben (például faxon).



Szürke árnyaltos logó



Fekete-fehér logó



Rövidített logó



Elsődleges logó



Szürkeárnyaltos logó




Fekete-fehér logó



TECHNIKAI PARAMÉTEREK


Méret

- A megfelelő és a jól kommunikálható megjelenéshez elengedhetetlen, hogy a logót meghatározott méretek alatt ne használjuk.
- Felhasználáskor mindenkor a logó teljes szélességét kell figyelembe venni.
- Az elsődleges logó szélessége az összes előforduló felhasználás során nem lehet kevesebb 20 mm-nél.
- Amennyiben ettől csak kisebb méret fér el, akkor a rövidített logót ajánlott használni, melynek szélessége 10 mm-nél kisebb nem lehet.
- 10 mm-nél kisebb méretben a logót csak kivételes, a későbbiekben meghatározott speciális felhasználási területeken lehet felhasználni.



A logó körüli minimálisan üresen hagyandó felület

- A tiszta terület az intézmény logója körül egyenlő mértékű a logóban szereplő KSH-felirat mindenkori magasságával.
- A logó körül minden esetben legyen minimálisan betartandó tiszta terület (min. 5 mm), melyben nem lehetnek grafikai elemek.



A logó háttér előtti használata

| Alkalmazás | Háttér telítettsége a feketének megfelelő telítettségű szín | |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| | fehér réteg nélkül | 100%-os átlátszóságú fehér rétegen |
| Elsődleges logó | < 30% | > 30% |
| Rövidített logó | < 30% | > 30% |
| Fekete-fehér színű logó | < 50% | > 50% |

Elsődleges logó

- A logó elhelyezésénél elsősorban az elsődlegesen ajánlott megoldást kell alkalmazni. Ahol lehetséges, a színes logó használatát javasoljuk.
- *Fehér réteg nélkül:*
 - A logóban használt színek még homogén, színes háttéren is csak akkor teszik lehetővé a fehér réteg nélküli felhasználást, ha a homogén háttér telítettsége nem haladja meg a 30%-os feketének megfelelő telítettségű szint.
- *100%-os átlátszóságú fehér rétegen:*
 - Amennyiben az alkalmazás során nem áll rendelkezésre megfelelő méretű fehér vagy más egyszínű felület (kevesebb mint 30%-os feketének megfelelő telítettségű szín) a logó elhelyezésére, abban az esetben a logó alá 100%-os átlátszóságú fehér réteget teszünk.

Rövidített logó

- *Fehér réteg nélkül:*
 - A rövidített logó használata engedélyezett egyszínű háttéren fehér réteg használata nélkül egészen addig, míg a homogén greyscale háttér feketéjének telítettsége meg nem haladja a 30%-ot.
 - A fekete 30%-nál nagyobb telítettsége esetén fehér színű réteget használunk a logó mögötti területen, betartva a körbe minimálisan szabadon hagyandó 5 mm-t.

A KSH logó használatának technikai feltételei

- *100%-os átlátszóságú fehér rétegen:*
 - A rövidített logóban használt színek még homogén, színes háttéren sem teszik lehetővé a fehér réteg nélküli felhasználást. Amennyiben az alkalmazás során nem áll rendelkezésre megfelelő méretű fehér felület a logó elhelyezésére, abban az esetben a logó alá fehér réteget teszünk, aminek átlátszósága 100%.



Fekete-fehér színű és szürkeárnyaltos logó

- *Fehér réteg nélkül:*
 - Az egyszínű fekete logó használata engedélyezett egyszínű háttéren fehér réteg használata nélkül egészen addig, míg a homogén greyscale háttér feketéjének telítettsége meg nem haladja az 50%-ot.
- *100%-os átlátszóságú fehér rétegen:*
 - A megadott érték fölött fehér színű réteget használunk a logó mögötti területen, betartva a minimálisan szabadon hagyandó 5 mm-t.
- A logót önállóan az előzőekben már meghatározott módon lehet alkalmazni.



TILTOTT LOGÓHASZNÁLAT

- Nem megengedett az előírásoktól való eltérés sem színben, sem formában, sem betűtípusban.

Tilos:

- keret használata,
 - a logó elforgatása,
 - rossz arányok, torzítások használata,
 - helytelen színhasználat,
 - az elsődleges logó vagy a rövidített logó negatív, illetve körvonalas használata,
 - helytelen méretű megjelenítések (elsődleges logó és rövidített logó méret-határának változtatása),
 - hibás tipográfia használata,
 - tükrözés alkalmazása vagy negatív verzió használata.
- Néhány példa a tiltott felhasználási módok közül.



Átszínezve



Árnyékolva



Torzítva



Átszerkesztve



Nem homogén háttéren
és negatívban



Tükrözve